

MiVoice 6930 IP-telefon

Kraftfull och anpassningsbar IP-telefon för avancerade användare

Viktiga funktioner

- 4,3-tums färgdisplay med 480 × 272 bildpunkter
- Bluetooth 4.1
- MobileLink för integrering av mobila enheter
- Laddningsanslutning för mobiltelefon
- Handenhet med röstoptimering
- Stöd för tillägget *trådlös handenhet med röstoptimering*
- Förbättrad högtalarfunktion med full duplex
- Programmerbara personliga knappar och sammanhangsberoende menyknappar
- Mycket anpassningsbar via ett brett utbud av tillval och tillbehör



MiVoice 6930 är utformad för avancerade användare som behöver en telefon som kan skräddarsys enligt specifika kommunikationsbehov. Med MobileLink kan användarens mobiltelefon paras ihop med 6930 via det inbyggda Bluetooth 4.1-gränssnittet, så att många av mobiltelefonens funktioner blir tillgängliga på den stationära telefonen. Det gör MiVoice 6930 till ett oundgängligt komplement till användarens smarttelefon. 6930 ger användaren flexibilitet att skräddarsy telefonen efter specifika behov via en mängd tillbehör som användaren själv kan installera. Den är från grunden utformad för en utmärkt HD-ljudupplevelse tack vare den unika handenheten med taloptimering, den förbättrade högtalarfunktionen med full duplex och stöd för Bluetooth, USB och analoga headset. 6930 har stöd för dagens höghastighetsnätverk i form av dubbla Gigabit Ethernet-portar, och telefonen har en stor bakgrundsbelyst 4,3-tums LCD-färgdisplay, HD-bredbandsljud med avancerad ljudbehandling, programmerbara personliga knappar och sammanhangsberoende menyknappar.

Mobil integrering

Via integrationsfunktionen MobileLink för mobila enheter i IP-telefonen MiVoice 6930 kan mobiltelefonsamtalsljudet och kontaktinformationen användas på den stationära telefonen. Samtal till mobiltelefonen kan besvaras på 6930-enheten, precis som vilket samtal som helst, så att användaren får tillgång till 6930:s överlägsna ljudkvalitet och ergonomi. Mobiltelefonens kontakter synkroniseras automatiskt med 6930 så att användaren har tillgång till samma kontakter oavsett enhet. 6930 har även en strömsatt USB-port som är lämplig för laddning av mobiltelefoner.

Enastående ljud

Mitels HD-ljudteknik Hi-Q ger en utomordentlig röstskärpa. Handenheten till 6930 har taloptimering, som ger ett tydligt tal i alla typer av miljöer, både i kontorslandskapet och på verkstadsgolvet.

Dessutom har telefonen inbyggda funktioner för en trådlös variant av den här innovativa handenheten, som finns som tillval. 6930 har en förbättrad HD-högtalarfunktion med full duplex, som har en utmärkt prestanda tack vare den egna, tätade ljudkammaren. MiVoice 6930 ger en verkligt förstklassig ljudupplevelse.

Högupplöst färgskärm

Den kristallklara, högupplösta färgskärmen på 4,3 tum (480 x 272 bildpunkter) ger en detaljerad visuell upplevelse och maximal produktivitet.

Funktionsknappar

- Programmerbara personliga knappar för åtkomst till linjer, kortnummer och telefonfunktioner
- Sammanhangsberoende menyknappar
- Fyrvägs navigeringsknapp
- 11 dedikerade funktionsknappar samt knappsats

Ljud och codecs

- Mitel Hi-Q ljudteknik
- Handenhet med taloptimering
- Telefonlur anpassad för hörslinga
- Högkvalitativ högtalarfunktion med full duplex
- Codecs (alla codecs stöds inte av MiNet- och SIP-maskinvaran):
 - G.711, G.729, G.722
 - G.722.1 (endast MiNet);
 - G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (endast SIP)
- Gränssnitt för headsetanslutning – USB, analog DHSG-/EHS-port, Bluetooth 4.1

Flexibla alternativ för anslutning av headset

IP-telefonen MiVoice 6930 har inbyggt stöd för Bluetooth-headset och USB-anslutna headset, samt en innovativ analog headsetport som på ett unikt sätt ger ett dubbelt stöd för EHS/DHSG och modulära headsetanslutningar med 4 stift. Användare med trådlösa headsets som stöder EHS/DHSG kan ansluta direkt till 6930 med standardkablar från andra tillverkare.

Skärm och indikatorer

- 4,3-tums färgdisplay med 480 x 272

bildpunkter

- Intuitivt grafiskt användargränssnitt och lättanvända menyer
- Inställbar skärmljusstyrka för användning i olika typer av belysning
- Dedikerade lysdioder för samtal, meddelande väntar och anslutning av mobiltelefon

Protokollstöd

- Stöd för Mitel IP-protokollet (MiNet)
- Stöd för SIP (Session Initiation Protocol)

Krav på systemprogramvara

- MiVoice Business, version 8
- MiVoice Office R5.0
- MiVoice 5000 R6.4
- MiVoice MX-ONE R6.3
- MiVoice Border Gateway (teleworker), version 9.4
- MiCollab Client, version 7.2.2

Integrering och anslutningar

- Dubbla 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-portar (LAN/PC)
- MobileLink
 - » Mobilparkoppling via BT
 - » Mobilsamtalsljud via skrivbordstelefon
 - » Synkronisering av mobila kontakter
 - » Mobilladdning (USB-port)
- Stöd för Mitel Teleworker Solution, ACD (Automatic Call Distribution) för agent och arbetsledare, flexanvändare och elasticitet
- Kan användas med Mitel MiCollab Client
- Stöd för flera språk: engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska och nederländska (språkpaket finns att hämta för SIP)
- Säker, krypterad röstkommunikation
- Stöd för servicefunktioner – IEEE 802.1

p/Q VLAN och prioritetstagning

- Stöd för autentisering via IEEE 802.1x
- Trådlöst Bluetooth 4.1-gränssnitt
- Drivs med USB 2.0-värdport (500 mA)
- Expansionsport i sidofältet
- Särskild modulär headsetport med 4 stift som går att omvandla till en EHS-/DHSG-kompatibel headsetport

Strömförsörjning

- Utformad för att spara energi
- Stöd för standardiserad (IEEE 802.3af) PoE (Power over Ethernet)
- PoE-klass 3 med automatisk PoE-klassändring om expansionsmodulen installeras
- Stöd för lokal strömförsörjning via 48 VDC PoE-inmatning eller 48 VDC väggadapter

Strömförbrukning

- Inaktiv 1,5 W, Normal 7,2 W

Standarder för miljökrav/regelverk

- Drift:
 - Driftstemperatur +4 °C till +49 °C*
 - Luftfuktighet 34 % vid +49 °C 95 % vid +29 °C*
- Förvaring:
 - Driftstemperatur -40 °C till +70 °C*
 - Luftfuktighet 15 % vid +70 °C 95 % vid +29 °C*

EMC/Radio

- Kanada: ICES-003 (Klass B)
 - RSS-247
- USA: CFR Title 47, delavsnitt 15 (klass B)
 - FCC del 15, delavsnitt C
- Europa: EN55024 (EU)
 - EN55032 (Klass B)
 - EN 301-489-1-17
 - EN300 328

- EN 50360

- Australien/Nya Zeeland:
 - AS / NZS CISPR 22

Säkerhet

- Kanada: CSA C22.2 NO. 60950-1
- USA: UL 60950-1
- Europa: EN 60950-1
- Australien/Nya Zeeland: AS/NZS 60950-1

Telecom

- Kanada: CS03 del V (kompatibel med hörapparater)
- USA: FCC del 68 (CFR 47) (kompatibel med hörapparater)
- Australien/Nya Zeeland:
 - PTC220
 - AS/CA S004
 - AS/ACIF, 2040

Andra

- MTBF-frekvens: 40 år
- Storlek (L x B x H): 9,3 x 5,9 x 7,5 tum (23,5 x 15 x 19 cm)
- Vikt: 1,08 kg