

MiVoice 6940 IP-telefon

Krafftfull IP-telefon för ledningens skrivbord

Viktiga funktioner

- 7-tums LCD-färgpekskärm (800 x 480 bildpunkter)
- Bluetooth 4.1
- MobileLink för integrering av mobila enheter
- Laddningspunkt för mobiltelefon
- Trådlös handenhet med taloptimering
- Förbättrad högtalarfunktion med full duplex
- Mycket anpassningsbar via ett brett utbud av tillval och tillbehör



MiVoice 6940 är utformad för chefen som behöver en enastående enhet för avancerade kommunikationsbehov. Med MobileLink kan användarens mobiltelefon paras ihop med 6940 via det inbyggda Bluetooth 4.1-gränssnittet, så att många av mobiltelefonens funktioner blir tillgängliga på den stationära telefonen. Det gör MiVoice 6940 till ett oumbärligt komplement till användarens smarttelefon. 6940 ger användaren flexibilitet att skraddarsy telefonen efter specifika behov via en mängd tillbehör som användaren själv kan installera. 6940 är från grunden utformad för en utmärkt HD-ljudupplevelse tack vare den unika, trådlösa handenheten med taloptimering, en förbättrad högtalarfunktion med full duplex och stöd för både Bluetooth- och USB-anslutna headset. 6940 har stöd för dagens höghastighetsnätverk i form av dubbla Gigabit Ethernet-portar, och telefonen har en utomordentligt stor 7-tums LCD-färgdisplay med pekfunktion, HD-bredbandsljud med avancerad ljudbehandling, 96 programmerbara personliga knappar och sex sammanhangsberoende menyknappar.

Mobil integrering

Via integrationsfunktionen MobileLink för mobila enheter i IP-telefonen MiVoice 6940 kan mobiltelefonsamtalsljudet och kontaktinformationen användas på den stationära telefonen. Samtal till mobiltelefonen kan besvaras på 6940-enheten, precis som vilket samtal som helst, så att användaren får tillgång till 6940:s överlägsna ljudkvalitet och ergonomi. Mobiltelefonens kontakter synkroniseras automatiskt med 6940 så att användaren har tillgång till samma kontakter oavsett enhet. 6940 har även en strömsatt USB-port som är lämplig för laddning av mobiltelefoner.

Enastående ljud

Mitels HD-ljudteknik Hi-Q ger en utomordentlig röstskärpa. 6940:s trådlösa handenhet har taloptimering, som ger ett kristallklart tal i alla typer av miljöer.

Dessutom har telefonen en förbättrad HD-högtalarfunktion med full duplex, som har en utmärkt prestanda tack vare den egna, tätade ljudkammaren.

Funktionsknappar

- Programmerbara personliga knappar med pekfunktion för åtkomst till linjer, kortnummer och telefonfunktioner
- Sammanhangsberoende menyknappar med pekfunktion
- 11 dedikerade funktionsknappar samt knappsats

Ljud och codecs

- Ljudtekniken Mitel Hi-Q
- Trådlös handenhet med taloptimering
- Telefonlur anpassad för hörslinga
- Högkvalitativ högtalarfunktion med full duplex
- Codecs (alla codecs stöds inte av MiNet- och SIP-maskinvaran):
 - G.711, G.729, G.722
 - G.722.1 (endast MiNet);
 - G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (endast SIP)
- Gränssnitt för headsetanslutning – USB, Bluetooth 4.1

Flexibla alternativ för anslutning av headset

IP-telefonen MiVoice 6940 har ett inbyggt stöd för anslutning av headset via USB och Bluetooth.

Skärm och indikatorer

- 7-tums färgpekskärm (800 x 480 bildpunkter)
- Intuitivt grafiskt användargränssnitt och lättanvända menyer
- Inställbar skärmljusstyrka för användning i olika typer av belysning
- Dedikerade lysdioder för samtal, meddelande väntar och anslutning av mobiltelefon

Protokollstöd

- Stöd för Mitel IP-protokollet (MiNet)
- Stöd för SIP (Session Initiation Protocol)

Högupplöst färgskärm

Telefonen har en utomordentligt stor, högupplöst färgpekskärm på 7 tum (800 x 480 bildpunkter) som ger en detaljerad visuell upplevelse och maximal produktivitet.

Krav på systemprogramvara

- MiVoice Business, version 8
- MiVoice Office R5.0
- MiVoice 5000 R6.4
- MiVoice MX-ONE R6.3
- MiVoice Border Gateway (teleworker), version 9.4
- MiCollab Client, version 7.2.2

Integrering och anslutningar

- Dubbla 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-portar (LAN/PC)
- MobileLink
 - » Mobilparkoppling via BT
 - » Mobilsamtalsljud via skrivbordstelefon
 - » Synkronisering av mobila kontakter
 - » Mobilladdning (USB-port)
- Stöd för Mitel Teleworker Solution, ACD (Automatic Call Distribution) för agent och arbetsledare Kan användas med Mitel MiCollab Client
- Stöd för flera språk: engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska och nederländska (språkpaket finns att hämta för SIP)
- Säker, krypterad röstkommunikation
- Stöd för servicefunktioner – IEEE 802.1 p/Q VLAN och prioritetstagning
- Stöd för autentisering via IEEE 802.1x
- Trådlöst Bluetooth 4.1-gränssnitt

- Drivs med USB 2.0-värdport (500 mA)
- Expansionsport i sidofältet

Strömförbrukning

- Inaktiv: 1,8 W Normal: 9,0 W

Strömförsörjning

- Utformad för att spara energi
- Stöd för standardiserad (IEEE 802.3af) PoE (Power over Ethernet)
- PoE-klass 3 med automatisk PoE-klassändring om expansionsmodulen installeras
- Stöd för lokal strömförsörjning via 48 VDC PoE-inmatning eller 48 VDC väggadapter

Standarder för miljökrav/regelverk

- Drift:
 - » Driftstemperatur +4 °C till +49 °C
 - » Luftfuktighet 34 % vid +49 °C 95 % vid +29 °C
- Förvaring:
 - » Driftstemperatur -40 °C till +70 °C
 - » Luftfuktighet 15 % vid +70 °C 95 % vid +29 °C

EMC/Radio

- Kanada: ICES-003 (Klass B)
 - RSS-247
- USA: CFR Title 47, delavsnitt 15 (klass B)
 - FCC del 15, delavsnitt C
- Europa: EN55024 (EU)
 - EN55032 (Klass B)
 - EN 301-489-1-17
 - EN300 328
 - EN 50360
- Australien/Nya Zeeland:
 - AS / NZS CISPR 22

Säkerhet

- Kanada: CSA C22.2 NO. 60950-1
- USA: UL 60950-1
- Europa: EN 60950-1
- Australien/NZ: AS/NZS 60950-1

Telecom

- Kanada: CS03 del V (kompatibel med hörapparater)
- USA: FCC del 68 (CFR 47) (kompatibel med hörapparater)
- Australien/Nya Zeeland:
 - PTC220
 - AS/CA S004
 - AS/ACIF, 2040

Andra

- MTBF-frekvens: 40 år
- Storlek (L x B x H): 9,7 x 5,9 x 7,5 tum (24,5 x 15 x 19 cm)
- Vikt: 1,18 kg